

ไขควงไร้สาย 3.6 โวลต์

GSR 3.6 V-LI



06019A20K1

คุณสมบัติ

- แบตเตอรี่ 3.6 โวลต์/1.3 แอมป์ชั่วโมง
- ความเร็วรอบ 0-250 รอบ/นาที
- แรงบิดสูงสุด (ขั้นสูง) 7 นิวตันเมตร
- แรงบิดสูงสุด (ขั้นน้อย) 3 นิวตันเมตร
- ระยะเวลาในการชาร์จ 60 นาที
- น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 0.50 กก.

ไขควงไร้สาย 3.6 โวลต์

GSR BitDrive



06019D30K0

คุณสมบัติ

- แบตเตอรี่ 3.6 โวลต์/1.5 แอมป์ชั่วโมง
- ความเร็วรอบ 210 รอบ/นาที
- แรงบิดสูงสุด (ขั้นสูง) 5 นิวตันเมตร
- แรงบิดสูงสุด (ขั้นน้อย) 4.5 นิวตันเมตร
- ระยะเวลาในการชาร์จ 4 ชั่วโมง (Micro-USB)
- น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 0.50 กก.

ส่วนไขควงไร้สาย 10.8 โวลต์

GSR 10.8-2-LI



*แบตเตอรี่ 2 ก้อน
06018681K0

คุณสมบัติ

- แบตเตอรี่ 10.8 โวลต์/1.3 แอมป์ชั่วโมง
- ความเร็วรอบ (เกียร์ 1/2) 0-350/1,300 รอบ/นาที
- แรงบิดสูงสุด (ขั้นสูง) 30 นิวตันเมตร
- แรงบิดสูงสุด (ขั้นน้อย) 13 นิวตันเมตร
- เจาะเหล็ก/ไม้ 10/19 มม.
- น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 1.10 กก.

ส่วนไขควงไร้สาย 10.8 โวลต์

GSR 10.8 V-EC



*แบตเตอรี่ 2 ก้อน
06019D40K0

คุณสมบัติ

- แบตเตอรี่ 10.8 โวลต์/2.0 แอมป์ชั่วโมง
- ความเร็วรอบ (เกียร์ 1/2) 0-400/1,300 รอบ/นาที
- แรงบิดสูงสุด (ขั้นสูง) 20 นิวตันเมตร
- แรงบิดสูงสุด (ขั้นน้อย) 18 นิวตันเมตร
- เจาะเหล็ก/ไม้ 10/30 มม.
- น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 0.90 กก.

ส่วนไขควงไร้สาย 10.8 โวลต์

GSR 10.8 V-LIQ



*แบตเตอรี่ 2 ก้อน
06019922K2

คุณสมบัติ

- แบตเตอรี่ 10.8 โวลต์/2.0 แอมป์ชั่วโมง
- ความเร็วรอบ 0-500 รอบ/นาที
- แรงบิดสูงสุด (ขั้นสูง) 18 นิวตันเมตร
- แรงบิดสูงสุด (ขั้นน้อย) 7 นิวตันเมตร
- เจาะเหล็ก/ไม้ 6.5/18 มม.
- น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 0.90 กก.

ส่วนไขควงไร้สาย 10.8 โวลต์

GSR 1080-2-LI



*แบตเตอรี่ 2 ก้อน
06019E20K0

คุณสมบัติ

- แบตเตอรี่ 10.8 โวลต์/1.5 แอมป์ชั่วโมง
- ความเร็วรอบ (เกียร์ 1/2) 0-430/1,600 รอบ/นาที
- แรงบิดสูงสุด (ขั้นสูง) 28 นิวตันเมตร
- แรงบิดสูงสุด (ขั้นน้อย) 11 นิวตันเมตร
- เจาะเหล็ก/ไม้ 6/19 มม.
- น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 1 กก.

ส่วนไขควงกระแทกไร้สาย 10.8 โวลต์

GSB 10.8-2-LI



*แบตเตอรี่ 2 ก้อน
06019B69K1

คุณสมบัติ

- แบตเตอรี่ 10.8 โวลต์/1.3 แอมป์ชั่วโมง
- ความเร็วรอบ (เกียร์ 1/2) 0-380 /1,300 รอบ/นาที
- แรงบิดสูงสุด (ขั้นสูง/น้อย) 30/15 นิวตันเมตร
- อัตราการแกว่ง 0-19,500 ครั้ง/นาที
- เจาะเหล็ก/ไม้/คอนกรีต 10/29/10 มม.
- น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 1.00 กก.

ส่วนไขควงกระแทกไร้สาย **ใหม่!**

GSB 1080-2-LI



*แบตเตอรี่ 2 ก้อน
06019F30K0

คุณสมบัติ

- แบตเตอรี่ 10.8 โวลต์/1.5 แอมป์ชั่วโมง
- ความเร็วรอบ (เกียร์ 1/2) 0-400/1,300 รอบ/นาที
- แรงบิดสูงสุด (ขั้นสูง) 28 นิวตันเมตร
- แรงบิดสูงสุด (ขั้นน้อย) 11 นิวตันเมตร
- เจาะเหล็ก/ไม้/คอนกรีต 6/19/8 มม.
- น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 1.1 กก.

เครื่องตัดขอบประตูลูกไม้ 10.8 โวลต์

GOP 10.8 V-LI



*แบตเตอรี่ 1 ก้อน
06018580K0

คุณสมบัติ

- แบตเตอรี่ 10.8 โวลต์/1.3 แอมป์ชั่วโมง
- ความเร็วรอบ 5,000-20,000 รอบ/นาที
- รัศมีการตัด 1.4 องศา
- น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 1.0 กก.

ส่วนไขควงไร้สาย 10.8 โวลต์ (เครื่องเปล่า)

GSR 10.8-2-LI (SOLO)



0601868101

คุณสมบัติ

- แบตเตอรี่ 10.8 โวลต์
- ความเร็วรอบ (เกียร์ 1/2) 0-350/1,300 รอบ/นาที
- แรงบิดสูงสุด (ขั้นสูง/น้อย) 30 นิวตันเมตร
- อัตราการแกว่ง 13 นิวตันเมตร
- เจาะเหล็ก/ไม้/คอนกรีต 10/19 มม.
- น้ำหนัก (ไม่รวมแบตเตอรี่) 0.95 กก.

ส่วนไขควงกระแทกไร้สาย 10.8 โวลต์ (เครื่องเปล่า)

GSB 10.8-2-LI (SOLO)



06019B6901

คุณสมบัติ

- แบตเตอรี่ 10.8 โวลต์
- ความเร็วรอบ (เกียร์ 1/2) 0-380 /1,300 รอบ/นาที
- แรงบิดสูงสุด (ขั้นสูง/น้อย) 30/15 นิวตันเมตร
- อัตราการแกว่ง 0-19,500 ครั้ง/นาที
- เจาะเหล็ก/ไม้/คอนกรีต 10/29/10 มม.
- น้ำหนัก 1.00 กก.

ไขควงกระแทกไร้สาย 10.8 โวลต์ (เครื่องเปล่า)

GDR 10.8 LI (SOLO)



06019A6951

คุณสมบัติ

- แบตเตอรี่ 10.8 โวลต์
- ความเร็วรอบ 0-2,600 รอบ/นาที
- แรงบิดสูงสุด (ขั้นสูง) 105 นิวตันเมตร
- อัตราการแกว่ง 0-3,100 ครั้ง/นาที
- หัวน้อย 1/4" (6.35 มม.) ทกทสี่เหลี่ยม
- น้ำหนัก 1.00 กก.

เครื่องตัดถนนประสมค์ 10.8 โวลท์ (เครื่องเปล่า)

GOP 10.8 V-LI (SOLO)



060185800C



คุณสมบัติ

- แบตเตอรี่ 10.8 โวลท์
- ความเร็วรอบ 5.000-20.000 รอบ/นาที
- รัศมีการสับ 14°
- น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 1.00 กก.

เครื่องตัดถนนประสมค์ 10.8 โวลท์ (เครื่องเปล่า)

GUS 10.8 V-LI (SOLO)



0601982901



คุณสมบัติ

- แบตเตอรี่ 10.8 โวลท์
- ขนาดของสินค้า 33.2 x 22.2 x 8.4 ซม.
- น้ำหนัก 1 กก.

ไขควงมุมฉากไร้สาย 10.8 โวลท์ (เครื่องเปล่า)

GWB 10.8 V-LI (SOLO)



0601390905



คุณสมบัติ

- แบตเตอรี่ 10.8 โวลท์
- ความเร็วรอบ (เกียร์ 1/2) 0-1,300 รอบ/นาที
- แรงบิดสูงสุด (ขั้นสูง/เบส) 11/5 นิวตันเมตร
- ปรับแรงบิด 7+1 ระดับ
- เจาะไม้ 10 มม.
- น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 1.10 กก.

ไฟฉายไร้สาย 10.8 โวลท์ (เครื่องเปล่า)

GLI 10.8 V-LI (SOLO)



0601437U00



คุณสมบัติ

- แบตเตอรี่ 10.8 โวลท์
- ระยะเวลาการใช้งาน 350 นาที
- ประเภทไฟ 1-watt LED
- น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 0.3 กก.

ไฟฉายไร้สาย 10.8 โวลท์ (เครื่องเปล่า)

GLI Deci LED (SOLO)



06014A0000



คุณสมบัติ

- แบตเตอรี่ 10.8 โวลท์
- ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) 139 x 50 x 68 มม.
- ความสว่าง 350 ลักซ์
- ระยะเวลาการใช้งาน 180 นาที/แอมป์
- น้ำหนัก (ไม่รวมแบตเตอรี่) 0.3 กก.

ไฟฉายไร้สาย 10.8 โวลท์ (เครื่องเปล่า)

GLI Vari LED (SOLO)



0601443400



คุณสมบัติ

- แบตเตอรี่ 18 โวลท์
- ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) 130 x 80 x 40 มม.
- ความสว่าง 300 ลักซ์
- ระยะเวลาการใช้งาน 420 นาที
- น้ำหนัก (ไม่รวมแบตเตอรี่) 0.3 กก.

เครื่องตัดไร้สาย 10.8 โวลท์

ใหม่!

GWS 10.8-76 V-EC



*แบตเตอรี่ 2 ก้อน
06019F2002



คุณสมบัติ

- แบตเตอรี่ 10.8 โวลท์/2.5 แอมป์ฮาวร์
- ความเร็วรอบ 19,500 รอบ/นาที
- แกนส็อกโซ่ 76 มม.
- ขนาด (กว้างxยาว) 68 x 202 มม.
- ขนาดคอกลิวนบนเครื่อง M5
- น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่ 2.5 Ah) 0.9 กก.

เครื่องดูดฝุ่นแบบไร้สาย (เครื่องเปล่า)

GAS 10.8 V-LI (SOLO)



06019E3000



คุณสมบัติ

- แบตเตอรี่ 10.8 โวลท์
- ปริมาตรความจุ 0.35 ลิตร
- แรงลมสูงสุด 15 ลิตร/วินาที
- พื้นผิวของกรอง 408 ตร.ซม.
- น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 0.87 กก.

เลื่อยตัดกิ่งไม้ไร้สาย 10.8 โวลท์ (เครื่องเปล่า)

GSA 10.8 V-LI (SOLO)



060164L9B1



คุณสมบัติ

- แบตเตอรี่ 10.8 โวลท์
- ความเร็วขั้ว (เกียร์ 1/2) 0-3,000 ครั้ง/นาที
- ช่วงชัก 14.5 มม.
- ตัดไม้หลักเล็ก 65/55 มม.
- น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 1.2 กก.

สว่านไขควงไร้สาย 14.4 โวลท์

GSR 14.4-2-LI



*แบตเตอรี่ 2 ก้อน
06019B74K0



คุณสมบัติ

- แบตเตอรี่ 14.4 โวลท์/2.0 แอมป์ฮาวร์
- ความเร็วรอบ (เกียร์ 1/2) 0-400/1,300 รอบ/นาที
- ขั้นสูงสูงสุด 7 มม.
- แรงบิดสูงสุด (ขั้นสูง/เบส) 34/16 นิวตันเมตร
- ปรับแรงบิด 20+1
- น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 1.2 กก.

สว่านไขควงแบตเตอรี่ 14.4 โวลท์

GSR 1440-LI



*แบตเตอรี่ 2 ก้อน
06019A84K1



คุณสมบัติ

- แบตเตอรี่ 14.4 โวลท์/1.5 แอมป์ฮาวร์
- ความเร็วรอบ (เกียร์ 1/2) 0-420/1,400 รอบ/นาที
- แรงบิดสูงสุด (ขั้นสูง/เบส) 30/15 นิวตันเมตร
- ขั้นสูงสูงสุด 7 มม.
- เจาะเหล็กไม้ 10/25 มม.
- น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 1.30 กก.

สว่านไขควงไร้สาย 18 โวลท์

GSR 1800 LI



*แบตเตอรี่ 2 ก้อน
06019A83K0



คุณสมบัติ

- แบตเตอรี่ 18 โวลท์/1.3 แอมป์ฮาวร์
- ความเร็วรอบ (เกียร์ 1/2) 0-400/1,300 รอบ/นาที
- แรงบิดสูงสุด (ขั้นสูง/เบส) 34/18 นิวตันเมตร
- ขั้นสูงสูงสุด 8 มม.
- เจาะเหล็กไม้ 10/29 มม.
- น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 1.40 กก.

ส่วนไขควงไร้สาย 18 โวลต์

GSR 18-2-LI



*แบตเตอรี่ 2 ก้อน
06019B73K0

คุณสมบัติ

- แบตเตอรี่ 18 โวลต์/ 2.0 แอมป์ชั่วโมง
- ความเร็วรอบ (เกียร์ 1/2) 0-450/1.400 รอบ/นาที
- แรงบิดสูงสุด (ขั้นสูง/เบียด) 38/17 นิวตันเมตร
- ขั้นสูงสูงสุด 7 มม.
- เจาะเหล็ก/ไม้ 10/30 มม.
- น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 1.30 กก.

ส่วนไขควงกระแทกไร้สาย 18 โวลต์

GSB 18-2-LI



*แบตเตอรี่ 1 ก้อน
06019D23K0

คุณสมบัติ

- แบตเตอรี่ 18 โวลต์/ 2.0 แอมป์ชั่วโมง
- ความเร็วรอบ (เกียร์ 1/2) 0-500/1.700 รอบ/นาที
- แรงบิดสูงสุด (ขั้นสูง/เบียด) 67/28 นิวตันเมตร
- อัตราการกระแทก 25.500 ครั้ง/นาที
- เจาะเหล็ก/ไม้/คอนกรีต 13/35/13 มม.
- น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 1.90 กก.

ไขควงกระแทกไร้สาย 18 โวลต์

GDR 18 V-LI



*แบตเตอรี่ 2 ก้อน
06019A13K0

คุณสมบัติ

- แบตเตอรี่ 18 โวลต์/ 2.6 แอมป์ชั่วโมง
- ความเร็วรอบ 0 - 2.800 รอบ/นาที
- แรงบิดสูงสุด (ขั้นสูง/เบียด) 160 นิวตันเมตร
- เวลาในการชาร์จ 45 นาที
- น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 1.7 กก.

ส่วนโรตารีไร้สาย 18 โวลต์

GBH 18 V-EC



*แบตเตอรี่ 2 ก้อน
06119040B2

คุณสมบัติ

- แบตเตอรี่ 18 โวลต์/ 4 แอมป์ชั่วโมง
- แรงกระแทก 1.7 จูล
- อัตราการกระแทก 0 - 4.550 ครั้ง/นาที
- เจาะเหล็ก/ไม้ 13/20 มม.
- หัวจับดอก SDS-Plus
- น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 2.6 กก.

ส่วนไขควงไร้สาย 18 โวลต์ (เครื่องเปล่า)

GSR 18-2-LI (SOLO)



06019B73B2

คุณสมบัติ

- แบตเตอรี่ 18 โวลต์
- ความเร็วรอบ (เกียร์ 1/2) 0-450/1.400 รอบ/นาที
- แรงบิดสูงสุด (ขั้นสูง/เบียด) 38/17 นิวตันเมตร
- ขั้นสูงสูงสุด 7 มม.
- เจาะเหล็ก/ไม้ 10/30 มม.
- น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 1.30 กก.

ส่วนไขควงกระแทกไร้สาย 18 โวลต์ (เครื่องเปล่า)

GSB 18-2-LI (SOLO)



06019D23B2

คุณสมบัติ

- แบตเตอรี่ 18 โวลต์
- ความเร็วรอบ (เกียร์ 1/2) 0-500/1.700 รอบ/นาที
- อัตราการกระแทก 25.500 รอบ/นาที
- แรงบิดสูงสุด (ขั้นสูง/เบียด) 67/28 นิวตันเมตร
- เจาะเหล็ก/ไม้/คอนกรีต 13/35/13 มม.
- น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 1.90 กก.

ส่วนโรตารีไร้สาย 18 โวลต์ (เครื่องเปล่า)

GBH 18 V-EC (SOLO)



06119040B0

คุณสมบัติ

- แบตเตอรี่ 18 โวลต์
- แรงกระแทก 1.7 จูล
- อัตราการกระแทก 0 - 4.550 ครั้ง/นาที
- เจาะเหล็ก/ไม้ 13/20 มม.
- หัวจับดอก SDS-Plus
- น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 2.6 กก.



เครื่องเจียรไร้สาย 18 โวลต์ (เครื่องเปล่า)

GWS 18 V-LI (SOLO)



060193A3B0

คุณสมบัติ

- แบตเตอรี่ 18 โวลต์
- ความเร็วรอบ 10.000 รอบ/นาที
- แคนดิสก์ใบ 115 มม. (4 นิ้ว)
- น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 2.30 กก.

จิ๊กซอว์ไร้สาย 18 โวลต์ (เครื่องเปล่า)

GST 18 V-LI (SOLO)



060158J302

คุณสมบัติ

- แบตเตอรี่ 18 โวลต์
- อัตราช่วงชัก 0-2.700 ครั้ง/นาที
- ช่วงชัก 23 มม.
- ระยะตัดเฉียง 0 - 45°
- ตัดไม้/อะลูมิเนียม/เหล็ก สลัก 120/20/8 มม.
- น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 2.40 กก.

เลื่อยวงเดือนไร้สาย 18 โวลต์ (เครื่องเปล่า)

GKS 18 V-LI (SOLO)



060166H0B0

คุณสมบัติ

- แบตเตอรี่ 18 โวลต์
- ความเร็วรอบ 0 - 3.900 รอบ/นาที
- ขนาดใบเลื่อย 165 มม.
- ระยะตัดลึก 90° 51 มม.
- ระยะตัดลึก 45° 40 มม.

เครื่องขันรอกตั้งไร้สาย 18 โวลต์ (เครื่องเปล่า)

GGG 18 V-LI (SOLO)



06019B5300

คุณสมบัติ

- แบตเตอรี่ 18 โวลต์
- ความเร็วรอบ 0 - 22.000 รอบ/นาที
- หัวจับเบรค 6 มม.
- น้ำหนัก 1.80 กก.

เลื่อยชักไร้สาย 18 โวลท์ (เครื่องเปล่า)

GSA 18 V-LI (SOLO)



060164JOB1



คุณสมบัติ

- แบตเตอรี่ 18 โวลท์
- ความเร็วรอบชัก (เกียร์1/2) 0 - 2,400/2,700 รอบ/นาที
- ขนาดความยาวของใบเลื่อย 28 มม.
- น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 3.4 กก.

ขี้นล็อกกระแทกไร้สาย 18 โวลท์ (เครื่องเปล่า)

GDS 18 V-LI HT (SOLO)



06019B1300



คุณสมบัติ

- แบตเตอรี่ 18 โวลท์
- ความเร็วรอบ 0 - 1,900 รอบ/นาที
- แรงบิดสูงสุด (ขั้นสูง/ล็อค) 650 นิวตันเมตร
- อัตราแรงกระแทก 0 - 2,100 ครั้ง/นาที
- น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 3 กก.

กบไฟฟ้าไร้สาย 18 โวลท์

GHO 18 V-LI (SOLO)



06015A0300



คุณสมบัติ

- กำลังไฟเข้า 18 โวลท์
- ความเร็วรอบ 0-14,000 รอบ/นาที
- หนักรางไม้ตัด 82 มม.
- ระยะลึก 0-1.6 มม.
- ระยะชาร์จองลึก 0-8 มม.
- น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 2.6 กก.

เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย 18 โวลท์ (เครื่องเปล่า)

GAS 18 V-LI (SOLO)



06019C61L0



คุณสมบัติ

- กำลังไฟเข้า 18 โวลท์
- วัสดุฟิลเตอร์ HEPA ฟิลเตอร์
- แรงดูดอากาศ 4 kPa
- ความจุ 700 มิลลิลิตร
- แรงเป่าลมสูงสุด 19.3 ลิตร/วินาที
- น้ำหนัก 1.40 กก.



แบตเตอรี่สำหรับเครื่องมือไร้สาย

GBA 10.8V 2.0Ah O-B Professional GBA 10.8V 4.0Ah O-B Professional

1600A001BT

คุณสมบัติ

- กระแสไฟ 2.0Ah
- แรงดันไฟแบตเตอรี่ 10.8 โวลท์



1600A001BX

คุณสมบัติ

- กระแสไฟ 4.0Ah
- แรงดันไฟแบตเตอรี่ 10.8 โวลท์



GBA 18V 2.0Ah M-B Professional

1600A001CG

คุณสมบัติ

- กระแสไฟ 2.0Ah
- แรงดันไฟแบตเตอรี่ 18 โวลท์



GBA 18V 2.0Ah MW-B (Wireless)

1600A003NC

คุณสมบัติ

- กระแสไฟ 2.0Ah
- แรงดันไฟแบตเตอรี่ 1.8 โวลท์



GBA 18V, 4.0Ah M-C

1600A00163

คุณสมบัติ

- กระแสไฟ 4.0Ah
- แรงดันไฟแบตเตอรี่ 18 โวลท์



Holster (SOLO)

1600A009CN

คุณสมบัติ

- ช่องใส่ส่วนไร้สาย 18 โวลท์ และแบริ่งชาร์จไร้สาย
- ใช้ได้กับแบตเตอรี่ 18 โวลท์



ใหม่!

Starter Kit (1 Charger + 2 battery) 2.0 Ah 10.8V

1600A001A9

คุณสมบัติ

- กระแสไฟ 2.0Ah
- แรงดันไฟแบตเตอรี่ 10.8 โวลท์



Starter Kit (1 Charger + 2 battery) 4.0 Ah 18V

1600A001B8

คุณสมบัติ

- กระแสไฟ 4.0Ah
- แรงดันไฟแบตเตอรี่ 18 โวลท์



Starter Kit GBA 18V, 1x 2.0Ah MW-B + GAL 1830W (Wireless)

1600A003NA

คุณสมบัติ

- กระแสไฟ 2.0Ah
- แรงดันไฟแบตเตอรี่ 1.8 โวลท์



Starter Kit GBA 18V, 2x 2.0Ah MW-B + GAL 1830W + Frame (Wireless)

1600A0086G

คุณสมบัติ

- กระแสไฟ 2.0Ah
- แรงดันไฟแบตเตอรี่ 1.8 โวลท์



ใหม่!

Quick changer GAL 1130 CV 10.8V

1600A001D1

คุณสมบัติ

- แรงดันไฟ 230 โวลท์
- ระยะเวลาชาร์จ 45 นาที
- น้ำหนัก 0.43 กก.



Quick changer GAL 1860 CV 18V

1600A001DH

คุณสมบัติ

- แรงดันไฟ 230 โวลท์
- ระยะเวลาชาร์จ 45 นาที
- น้ำหนัก 0.765 กก.



L-BOXX, LS-BOXX และ i-BOXX

ภาคภายในกล่อง L-BOXX



กล่อง L-BOXX 102
442 x 357 x 117 มม.
17.4 x 14.1 x 4.6 นิ้ว
รหัสสินค้า 1600A001RP



กล่อง L-BOXX 136
442 x 357 x 151 มม.
17.4 x 14.1 x 5.9 นิ้ว
รหัสสินค้า 1600A001RR



กล่อง LS-BOXX 306
442 x 357 x 306 มม.
รหัสสินค้า 1600A001RU



กล่อง L-BOXX 238
442 x 357 x 253 มม.
17.4 x 14.1 x 10 นิ้ว
รหัสสินค้า 1600A001RS



+

=

กล่อง L-BOXX 374
442 x 357 x 389 มม.
17.4 x 14.1 x 15.3 นิ้ว
รหัสสินค้า 1600A001RT



อุปกรณ์ทั่วไป

กล่องเก็บอุปกรณ์ขนาดเล็ก


ลิ้นชัก LST 92
367 x 315 x 92 มม.
(สำหรับใช้กับกล่อง LS-BOXX เท่านั้น)
รหัสสินค้า 1600A001RX



กล่อง i-BOXX 53
367 x 315 x 53 มม.
รหัสสินค้า 1600A001RV



กล่อง i-BOXX 72
367 x 315 x 72 มม.
รหัสสินค้า 1600A001RW



กล่อง i-BOXX 53 ซีทิก 12
367 x 315 x 53 มม.
รหัสสินค้า 1600A001S7



กล่อง i-BOXX 72 ซีทิก 10
367 x 315 x 72 มม.
รหัสสินค้า 1600A001S8

ภาคช่องสำหรับเก็บเครื่องมือ:
มีทั้งช่องขนาดวางแบบครึ่ง
เดียวและเต็มเครื่อง สำหรับ
กล่อง L-BOXX ทุกขนาด

การเคลื่อนย้าย



รถลากอูมิเทียม
รหัสสินค้า 1600A001SA



ล้อเลื่อน
รหัสสินค้า 1600A001S9

ระบบการเคลื่อนย้าย
เพื่อความปลอดภัยและประหยัดพื้นที่
จัดเก็บ



**ภาพรวมผลิตภัณฑ์
เครื่องมือไฟฟ้าบิวซ์ และกล่อง L-BOXX**

ไฟฟ้า-สินค้าพร้อมรุ่น ที่สามารถใส่ลงในกล่อง L-BOXX ได้


กล่อง L-BOXX 102



กล่อง L-BOXX 136



กล่อง L-BOXX 238



กล่อง L-BOXX 374



ส่วนไฟฟ้า 6 มม.

GBM 6 RE



06014725K0



คุณสมบัติ

- กำลังไฟเข้า 350 วัตต์
- ความเร็วรอบ 0-4.000 รอบ/นาที
- เจาะ-อูมเทียบไม้/เหล็ก 8/15/6.5 มม.
- น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 1.20 กก.

ส่วนไฟฟ้า 6.5 มม. **ใหม่!**

GBM 320



06011A45K0

คุณสมบัติ

- กำลังไฟเข้า 320 วัตต์
- ความเร็วรอบ 0-4.200 รอบ/นาที
- เจาะ-เหล็ก/ไม้ สูงสุด 6.5/13 มม.
- ขนาดหัวจับดอก 6.5 มม.
- น้ำหนัก 1 กก.

ส่วนไฟฟ้า 10 มม.

GBM 10 RE



06014735K0



คุณสมบัติ

- กำลังไฟเข้า 450 วัตต์
- ความเร็วรอบ 0-2.600 รอบ/นาที
- เจาะ-อูมเทียบไม้/เหล็ก 10/25/10 มม.
- แรงบิดสูงสุด 14 นิวตันเมตร
- น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 1.25 กก.

ส่วนไฟฟ้า 10 มม. **ใหม่!**

GBM 350



06011A95K0

คุณสมบัติ

- กำลังไฟเข้า 350 วัตต์
- ความเร็วรอบ 0-2.800 รอบ/นาที
- เจาะ-เหล็ก/ไม้ สูงสุด 10/20 มม.
- ขนาดหัวจับดอก 10 มม.
- น้ำหนัก 1.2 กก.

ส่วนไฟฟ้า 13 มม.

GBM 13 RE



06014775K0



คุณสมบัติ

- กำลังไฟเข้า 600 วัตต์
- ความเร็วรอบ 0-2.600 รอบ/นาที
- เจาะ-อูมเทียบไม้/เหล็ก 13/30/13 มม.
- แรงบิดสูงสุด 20 นิวตันเมตร
- น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 1.70 กก.

ส่วนไฟฟ้า 13 มม.

GBM 13 HRE



(สินค้าสั่งพิเศษ)
0601049603

คุณสมบัติ

- กำลังไฟเข้า 550 วัตต์
- ความเร็วรอบ 0-550 รอบ/นาที
- เจาะ-อูมเทียบไม้/เหล็ก 20/40/13 มม.
- แรงบิดสูงสุด 60 นิวตันเมตร
- น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 2.10 กก.

ส่วนไฟฟ้า/บันสี

ใหม่!

GBM 1600 RE



06011B00K0

คุณสมบัติ

- กำลังไฟเข้า 850 วัตต์
- ความเร็วรอบ 0-630 รอบ/นาที
- แรงบิด 11 นิวตันเมตร
- ความสามารถในการขัน 160 มม.
- เจาะ-เหล็ก/ไม้ 16/40 มม.
- น้ำหนัก 3 กก.



ส่วนกระแทก 10 มม.

GSB 10 RE



06012161K0

คุณสมบัติ

- กำลังไฟเข้า 500 วัตต์
- ความเร็วรอบ 0-2.600 รอบ/นาที
- อัตรากระแทก 0-41.600 ครั้ง/นาที
- เจาะ-เหล็ก/ไม้คอนกรีต 8/20/10 มม.
- ขนาดหัวจับดอก 1-10 มม.
- น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 1.50 กก.

ส่วนกระแทก 13 มม. **ใหม่!**

GSB 550



06011A15K0

คุณสมบัติ

- กำลังไฟเข้า 550 วัตต์
- ความเร็วรอบ 0-2.800 รอบ/นาที
- อัตรากระแทก 0-41.800 ครั้ง/นาที
- เจาะ-เหล็ก/ไม้ สูงสุด 10/25 มม.
- ขนาดหัวจับดอก 13 มม.
- น้ำหนัก 1.8 กก.

ส่วนกระแทก 16 มม. **ใหม่!**

GSB 16 RE



06012281K1

คุณสมบัติ

- กำลังไฟเข้า 701 วัตต์
- ความเร็วรอบ 0-3.000 รอบ/นาที
- อัตรากระแทก 0-48.000 ครั้ง/นาที
- เจาะ-เหล็ก/ไม้คอนกรีต 12/30/16 มม.
- ขนาดหัวจับดอก 1.5-13 มม.
- น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 1.90 กก.



ส่วนกระแทก

ใหม่!

GSB 20-2



06011A20K0



คุณสมบัติ

• กำลังไฟเข้า	800 วัตต์
• ความเร็วรอบ (เกียร์ 1/2)	0-1.100/3.000 รอบ/นาที
• อัตรากระแทก	48.000 ครั้ง/นาที
• เจาะเหล็กไม้/คอนกรีต	13/40/20 มม.
• ขนาดหัวจับดอก	1.5-13 ซม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	2.6 กก.

ส่วนกระแทก

ใหม่!

GSB 20-2 RE



06011A21K0



คุณสมบัติ

• กำลังไฟเข้า	800 วัตต์
• ความเร็วรอบ (เกียร์ 1/2)	0-1.100/3.000 รอบ/นาที
• อัตรากระแทก	48.000 ครั้ง/นาที
• เจาะเหล็กไม้/คอนกรีตสูงสุด	13/40/20 มม.
• ขนาดหัวจับดอก	1.5-13 ซม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	2.6 กก.

ส่วนโรตารี 2 กก.

GBH 2-18 RE



06112583K1



คุณสมบัติ

• กำลังไฟเข้า	550 วัตต์
• ความเร็วรอบ	0-1.550 รอบ/นาที
• แรงกระแทก	0-1.7 จูลส์
• อัตรากระแทก	0-3.960 ครั้ง/นาที
• เจาะคอนกรีต	4-10 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	1.9 กก.

ส่วนโรตารี 2 กก.

GBH 2-20 DRE



061125A4K0



คุณสมบัติ

• กำลังไฟเข้า	600 วัตต์
• ความเร็วรอบ	0-1.400 รอบ/นาที
• แรงกระแทก	0-1.7 จูลส์
• อัตรากระแทก	0-4.400 ครั้ง/นาที
• เจาะคอนกรีต	4-20 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	2.30 กก.

ส่วนโรตารี 2 กก.

GBH 2-23 REA



0611250500



คุณสมบัติ

• กำลังไฟเข้า	710 วัตต์
• ความเร็วรอบ	0-1.000 รอบ/นาที
• แรงกระแทก	0-2.5 จูลส์
• อัตรากระแทก	0-4.400 ครั้ง/นาที
• เจาะคอนกรีต	4-23 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	2.90/3.60 กก.



ส่วนโรตารี 2 กก.

ใหม่!

GBH 2-24 RE



06112720K0



คุณสมบัติ

• กำลังไฟเข้า	790 วัตต์
• ความเร็วรอบ	0-1.300 รอบ/นาที
• แรงกระแทก	0-2.7 จูลส์
• อัตรากระแทก	0-4.200 ครั้ง/นาที
• เจาะคอนกรีต	24 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	2.8 กก.

ส่วนโรตารี 2 กก.

ใหม่!

GBH 2-24 DFR



06112730K0



คุณสมบัติ

• กำลังไฟเข้า	790 วัตต์
• ความเร็วรอบ	0-1.300 รอบ/นาที
• แรงกระแทก	0-2.7 จูลส์
• อัตรากระแทก	0-4.200 ครั้ง/นาที
• เจาะคอนกรีต	24 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	2.9 กก.

ส่วนโรตารี 2 กก.

GBH 2-26 DFR



061125476A



คุณสมบัติ

• กำลังไฟเข้า	800 วัตต์
• ความเร็วรอบ	0-900 รอบ/นาที
• แรงกระแทก	0-3.0 จูลส์
• อัตรากระแทก	0-4.000 ครั้ง/นาที
• เจาะคอนกรีต	4-26 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	2.90 กก.

ส่วนโรตารี 2 กก.

GBH 2-28 D



06112670K0



คุณสมบัติ

• กำลังไฟเข้า	820 วัตต์
• ความเร็วรอบ	0-1.300 รอบ/นาที
• แรงกระแทก	0-3.2 จูลส์
• อัตรากระแทก	0-5.100 ครั้ง/นาที
• เจาะคอนกรีต	4-28 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	2.70/3.10 กก.

ส่วนโรตารี 2 กก.

GBH 2-28 DFV



06112672K0



คุณสมบัติ

• กำลังไฟเข้า	850 วัตต์
• ความเร็วรอบ	0-1.300 รอบ/นาที
• แรงกระแทก	0-3.2 จูลส์
• อัตรากระแทก	0-5.100 ครั้ง/นาที
• เจาะคอนกรีต	4-28 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	3.10 กก.

ท่อนักฝุ่นสำหรับส่วนโรตารี

ใหม่!

dust cup for rotary SDS Plus



1600A00D6H



คุณสมบัติ

• เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ ภายใน/ภายนอก	57/7 มม.
• วัสดุท่อ/ความหนา	PE/1 มม.
• ความยาวเมื่อยึด/ปลด	127/60 มม.
• ความหนาของแผ่นยางป้องกันฝุ่น	2.5 มม.
• ทนทะลุกับความยาวดอก	160/210 มม.

ส่วนโรตารี 3 กก.

GBH 3-28 DFR



Vibration Control



061124A0K0

คุณสมบัติ

● กำลังไฟเข้า	800 วัตต์
● ความเร็วรอบ	0-900 รอบ/นาที
● แรงกระแทก	0-3.5 จูล
● อัตราการแตก	0-4,000 ครั้ง/นาที
● เจาะคอนกรีต	4-28 มม.
● น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	3.60 กก.

ส่วนโรตารี 4 กก.

GBH 4-32 DFR



Vibration Control



06113321K1

คุณสมบัติ

● กำลังไฟเข้า	900 วัตต์
● ความเร็วรอบ	0-800 รอบ/นาที
● แรงกระแทก	0-5.0 จูล
● อัตราการแตก	0-3,600 ครั้ง/นาที
● เจาะคอนกรีต	6-32 มม.
● น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	4.70 กก.

ส่วนโรตารี 5 กก.

GBH 5-40 D



06112690K0



คุณสมบัติ

● กำลังไฟเข้า	1,100 วัตต์
● ความเร็วรอบ	170-340 รอบ/นาที
● แรงกระแทก	8.5 จูล
● อัตราการแตก	1,500-2,900 ครั้ง/นาที
● เจาะคอนกรีต	40 มม.
● น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	6.8 กก.

ส่วนโรตารี 8 กก.

GBH 8-45 DV



Vibration Control



06112650K0

คุณสมบัติ

● กำลังไฟเข้า	1,500 วัตต์
● ความเร็วรอบ	150-305 รอบ/นาที
● แรงกระแทก	12.5 จูล
● อัตราการแตก	1380 - 2760 ครั้ง/นาที
● ค่าแรงสั่นสะเทือนเจาะ/สกัด	8/7 m/s ²
● น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	8.9 กก.

เครื่องสกัดทำลาย 3 กก.

GSH 3 E



0611320703



คุณสมบัติ

● กำลังไฟเข้า	650 วัตต์
● แรงกระแทก	4.3 จูล
● อัตราการแตก	0-3,500 ครั้ง/นาที
● หัวจับดอก	SDS-Plus
● น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	3.50 กก.

เครื่องสกัดทำลาย 5 กก. **ใหม่!**

GSH 500



06113385K0



คุณสมบัติ

● กำลังไฟเข้า	1,025 วัตต์
● แรงกระแทก	6.8 จูล
● อัตราการแตก	0-2,750 ครั้ง/นาที
● หัวจับดอก	HEX 17 มม.

เครื่องสกัดทำลาย 5 กก.

GSH 5



06113370K0



คุณสมบัติ

● กำลังไฟเข้า	1,100 วัตต์
● แรงกระแทก	7.5 จูล
● อัตราการแตก	0-2,850 ครั้ง/นาที
● หัวจับดอก	SDS-Max
● น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	5.60 กก.

เครื่องสกัดทำลาย 9 กก.

GSH 9 VC



06113220K0



คุณสมบัติ

● กำลังไฟเข้า	1,500 วัตต์
● แรงกระแทก	13 จูล
● ค่าแรงสั่นสะเทือน	9.5 m/sec ²
● น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	8.50 กก.



เครื่องสกัดทำลาย 11 กก.

GSH 11 E



0611316704



คุณสมบัติ

- กำลังไฟเข้า 1.500 วัตต์
- แรงกระแทก 16.8 จูลส์
- อัตราการแตก 900-1.890 ครั้ง/นาที
- หัวจับคอก SDS-Max
- น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 10.10 กก.

เครื่องสกัดทำลาย 11 กก.

GSH 11 VC



06113360K0



คุณสมบัติ

- กำลังไฟเข้า 1.700 วัตต์
- แรงกระแทก 23 จูล
- อัตราการแตก 900-1.700 ครั้ง/นาที
- อัตราการสั่นสะเทือน 8.0 m/sec²
- น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 11.4 กก.



เครื่องสกัดทำลาย 16 กก.

GSH 16-30



06113351K0



คุณสมบัติ

- กำลังไฟเข้า 1.750 วัตต์
- แรงกระแทก 45 จูล
- อัตราการแตก 0-1.300 ครั้ง/นาที
- หัวจับคอก ทกเหลี่ยม 30 มม.
- อัตราสั่นสะเทือนสูงสุด 10 m/s²
- น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 16.50 กก.

เครื่องสกัดทำลาย 27 กก.

GSH 27 VC



061130A000



คุณสมบัติ

- กำลังไฟเข้า 2.000 วัตต์
- แรงกระแทก 62 จูล
- อัตราการแตก 0-1.000 ครั้ง/นาที
- หัวจับคอก ทกเหลี่ยม 28 มม.
- อัตราสั่นสะเทือนสูงสุด 8.5 m/s²
- น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 29.50 กก.

เครื่องฉีกรถยาว

GGG 3000 L



06012240K0



คุณสมบัติ

- กำลังไฟเข้า 300 วัตต์
- ความเร็วรอบ 0-28.000 รอบ/นาที
- หัวจับดินเจียส 8 มม.
- เส้นผ่านศูนย์กลางปลอกแกน 41 มม.
- น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 1.50 กก.

เครื่องฉีกรถยาว

GGG 5000 L



06012241K0



คุณสมบัติ

- กำลังไฟเข้า 500 วัตต์
- ความเร็วรอบ 0-33.000 รอบ/นาที
- หัวจับดินเจียส 8 มม.
- เส้นผ่านศูนย์กลางปลอกแกน 41 มม.
- น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 1.40 กก.

เครื่องฉีกรถสั้น

GGG 28 CE



0601220100



คุณสมบัติ

- กำลังไฟเข้า 600 วัตต์
- ความเร็วรอบ 0-28.000 รอบ/นาที
- หัวจับดินเจียส 8 มม.
- เส้นผ่านศูนย์กลางปลอกแกน 43 มม.
- น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 1.40 กก.

เครื่องฉีกรถยาว

GGG 28 LCE



0601221100



คุณสมบัติ

- กำลังไฟเข้า 650 วัตต์
- ความเร็วรอบ 10.000-28.000 รอบ/นาที
- หัวจับดินเจียส 8 มม.
- เส้นผ่านศูนย์กลางปลอกแกน 43 มม.
- น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 1.60 กก.



เครื่องเฉื่อย 4"

ใหม่!

GWS 060



06013756K0

คุณสมบัติ

- กำลังไฟเข้า 670 วัตต์
- ความเร็วรอบ 12,000 รอบ/นาที
- จำนวนซี่ด 100/115 มม. (4 นิ้ว)
- เกสยวบแกนเครื่อง M10
- น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 1.6 กก.

เครื่องเฉื่อย 4"

GWS 6-100 S



060137508M

คุณสมบัติ

- กำลังไฟเข้า 710 วัตต์
- ความเร็วรอบ 11,000 รอบ/นาที
- จำนวนซี่ด 100 มม. (4 นิ้ว)
- เกสยวบแกนเครื่อง M10
- น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 1.60 กก.

เครื่องเฉื่อย 4"

GWS 7-100



06013880K0



คุณสมบัติ

- กำลังไฟเข้า 720 วัตต์
- ความเร็วรอบ 11,000 รอบ/นาที
- จำนวนซี่ด 100 มม. (4 นิ้ว)
- เกสยวบแกนเครื่อง M10
- น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 1.80 กก.

เครื่องเฉื่อย 4"

GWS 7-100 ET



06013885K0



คุณสมบัติ

- กำลังไฟเข้า 720 วัตต์
- ความเร็วรอบ 2,800-9,300 รอบ/นาที
- จำนวนซี่ด 100 มม. (4 นิ้ว)
- เกสยวบแกนเครื่อง M10
- น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 1.80 กก.

เครื่องเฉื่อย 4"

GWS 7-100 T



06013886K0



คุณสมบัติ

- กำลังไฟเข้า 720 วัตต์
- ความเร็วรอบ 2,800-9,300 รอบ/นาที
- จำนวนซี่ด 100 มม. (4 นิ้ว)
- เกสยวบแกนเครื่อง M10
- น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 1.80 กก.

เครื่องเฉื่อย 4"

ใหม่!

GWS 750-100



06013940K0



คุณสมบัติ

- กำลังไฟเข้า 750 วัตต์
- ความเร็วรอบ 11,000 รอบ/นาที
- จำนวนซี่ด 100 มม. (4 นิ้ว)
- เกสยวบแกนเครื่อง M10
- น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 1.8 กก.

เครื่องเฉื่อย 4"

GWS 8-100 C



0601377660



คุณสมบัติ

- กำลังไฟเข้า 850 วัตต์
- ความเร็วรอบ 2,800-11,000 รอบ/นาที
- จำนวนซี่ด 100 มม. (4 นิ้ว)
- เกสยวบแกนเครื่อง M10
- น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 1.80 กก.

เครื่องเฉื่อย 4"

GWS 8-100 CE



0601378660



คุณสมบัติ

- กำลังไฟเข้า 850 วัตต์
- ความเร็วรอบ 2,800-11,000 รอบ/นาที
- จำนวนซี่ด 100 มม. (4 นิ้ว)
- เกสยวบแกนเครื่อง M10
- น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 1.80 กก.

เครื่องเฉื่อย 4"

GWS 8-100 Z



06018315K0



คุณสมบัติ

- กำลังไฟเข้า 800 วัตต์
- ความเร็วรอบ 11,000 รอบ/นาที
- จำนวนซี่ด 100 มม. (4 นิ้ว)
- เกสยวบแกนเครื่อง M10
- น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 1.90 กก.
- มีสวิทช์แบบ Dead Man Control (ไม่สามารถถือได้)



เครื่องเฉื่อย 5"

GWS 12-125 CI



0601793002



คุณสมบัติ

- กำลังไฟเข้า 1,200 วัตต์
- ความเร็วรอบ 11,500 รอบ/นาที
- จำนวนซี่ด 125 มม.
- เกสยวบแกนเครื่อง M14
- น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 2.3 กก.

เครื่องเฉื่อย 5"

GWS 15-125 CI



0601795002



คุณสมบัติ

- กำลังไฟเข้า 1,500 วัตต์
- ความเร็วรอบ 11,500 รอบ/นาที
- จำนวนซี่ด 125 มม.
- เกสยวบแกนเครื่อง M14
- น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 2.4 กก.

เครื่องเจียร 7"

GWS 20-180



Vibration Control

0601849104



คุณสมบัติ

• กำลังไฟเข้า	2.000 วัตต์
• ความเร็วรอบ	8.500 รอบ/นาที
• จำนวนขีด	180 มม. (7 นิ้ว)
• เกสยวบแทนเครื่อง	M14
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	5 กก.

เครื่องเจียร 7"

GWS 22-180



0601881AK0



คุณสมบัติ

• กำลังไฟเข้า	2.200 วัตต์
• ความเร็วรอบ	8.500 รอบ/นาที
• จำนวนขีด	180 มม. (7 นิ้ว)
• เกสยวบแทนเครื่อง	M14
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	5 กก.

เครื่องเจียร 9"

GWS 20-230



0601850104



คุณสมบัติ

• กำลังไฟเข้า	2.000 วัตต์
• ความเร็วรอบ	6.500 รอบ/นาที
• จำนวนขีด	230 มม. (9 นิ้ว)
• เกสยวบแทนเครื่อง	M14
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	5.30 กก.



เครื่องเจียร 7"

GWS 24-180 LVI*



Vibration Control

0601892F00



คุณสมบัติ

• กำลังไฟเข้า	2.400 วัตต์
• ความเร็วรอบ	8.500 รอบ/นาที
• จำนวนขีด	180 มม. (7 นิ้ว)
• เกสยวบแทนเครื่อง	M14
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	5.30 กก.

เครื่องเจียร 9"

GWS 24-230 LVI*



Vibration Control

0601893F00



คุณสมบัติ

• กำลังไฟเข้า	2.400 วัตต์
• ความเร็วรอบ	6.500 รอบ/นาที
• จำนวนขีด	230 มม. (9 นิ้ว)
• เกสยวบแทนเครื่อง	M14
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	5.50 กก.

จิ๊กซอว์

GST 65



06015091K0



คุณสมบัติ

• กำลังไฟเข้า	400 วัตต์
• อัตราช่วงชัก	3.100 ครั้ง/นาที
• ระยะตัดลึก	18 มม.
• ระยะตัดลึกไม้/อลูมิเนียม/โลหะ	65/12/3 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	1.70 กก.

จิ๊กซอว์

GST 65 E



06015092K0



คุณสมบัติ

• กำลังไฟเข้า	400 วัตต์
• อัตราช่วงชัก	500-3.100 ครั้ง/นาที
• ระยะตัดลึก	18 มม.
• ระยะตัดลึกไม้/อลูมิเนียม/โลหะ	65/12/3 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	1.70 กก.

จิ๊กซอว์

GST 80 PB



060158129E



คุณสมบัติ

• กำลังไฟเข้า	580 วัตต์
• อัตราช่วงชัก	3.100 ครั้ง/นาที
• ระยะตัดลึก	26 มม.
• ระยะตัดลึกไม้/อลูมิเนียม/โลหะ	85/20/10 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	2.40 กก.

จิ๊กซอว์

GST 80 PBE



060158159E



คุณสมบัติ

• กำลังไฟเข้า	580 วัตต์
• อัตราช่วงชัก	500-3.100 ครั้ง/นาที
• ระยะตัดลึก	26 มม.
• ระยะตัดลึกไม้/อลูมิเนียม/โลหะ	85/20/10 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	2.40 กก.

จิ๊กซอว์

GST 25 M



06015160K0



คุณสมบัติ

• กำลังไฟเข้า	670 วัตต์
• อัตราช่วงชัก	500-2.600 รอบ/นาที
• ระยะตัดลึก	24 มม.
• ระยะตัดลึกไม้/อลูมิเนียม/โลหะ	80/25/15 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	2.70 กก.



เลื่อยชัก

GSA 1300 PCE



060164E2K0



คุณสมบัติ

- กำลังไฟเข้า 1,300 วัตต์
- อัตราช่วงชัก 0-2,900 ครั้ง/นาที
- ระยะช่วงชัก 28 มม.
- ระยะตัดไม้เหล็ก 230/20 มม.
- น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 4.10 กก.

เลื่อยวงเดือน 7"

GKS 190



06016230K0



คุณสมบัติ

- กำลังไฟเข้า 1,400 วัตต์
- ความเร็วรอบ 5,500 รอบ/นาที
- ขนาดใบเลื่อย 190 มม. (7 นิ้ว)
- ระยะตัดลึก 90° 70 มม.
- ระยะตัดลึก 45° 50 มม.
- น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 4.20 กก.

เลื่อยวงเดือน 7"

GKS 7000



06016760K0



คุณสมบัติ


- กำลังไฟเข้า 1,100 วัตต์
- ความเร็วรอบ 5,200 รอบ/นาที
- ขนาดใบเลื่อย 184-190 มม. (7 นิ้ว)
- ระยะตัดลึก 90° 67 มม.
- ระยะตัดลึก 45° 49 มม.
- น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 3.60 กก.

เลื่อยวงเดือน 9"

GKS 235 Turbo



06015A20K0



คุณสมบัติ

- กำลังไฟเข้า 2,050 วัตต์
- ความเร็วรอบ 5,300 รอบ/นาที
- ขนาดใบเลื่อย 235 มม. (9 นิ้ว)
- ระยะตัดลึก 90° 85 มม.
- ระยะตัดลึก 45° 65 มม.
- น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 7.60 กก.

เครื่องขัดกระดาษทราย

GSS 230



06010700K0



คุณสมบัติ

- กำลังไฟเข้า 190 วัตต์
- ความเร็วรอบ 12,000 รอบ/นาที
- อัตราการสั่น 24,000 ครั้ง/นาที
- ระยะการสั่น 2.0 มม.
- ขนาดฐานรองกระดาษทราย 92 x 182 มม.
- น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 1.40 กก.

เครื่องขัดกระดาษทราย **ใหม่!**

GSS 1400



06012A20K0



คุณสมบัติ

- กำลังไฟเข้า 180 วัตต์
- ความเร็วรอบ 12,000 รอบ/นาที
- น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 1.30 กก.

เครื่องขัดกระดาษทราย **ใหม่!**

GEX 125-1 AE



060137B101



คุณสมบัติ

- กำลังไฟเข้า 250 วัตต์
- ความเร็วรอบ 7,500-12,000 รอบ/นาที
- อัตราความเร็วรอบของจานขัด 15,000-24,000 ครั้ง/นาที
- การติดตั้งแผ่นกระดาษทราย ระบบยึดด้วยแถบเวลโคร
- ขนาดแผ่นรองกระดาษทราย 125 มม.
- น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 1.30 กก.



กบไฟฟ้า

GHO 10-82



0601594007



คุณสมบัติ

- กำลังไฟเข้า 710 วัตต์
- ความเร็วรอบ 16,500 รอบ/นาที
- หนาข้างไม้ขัด 82 มม.
- การปรับความหนาของเศษ 1 มม.
- ระยะเซาะร่องลึก (ใช้ทั้งใบ) 9 มม.
- น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 2.5 กก.

กบไฟฟ้า **ใหม่!**

GHO 6500



06015960K0

คุณสมบัติ

- กำลังไฟเข้า 650 วัตต์
- ความเร็วรอบ 16,500 รอบ/นาที
- ใส้ไม้ข้างสุด 82 มม.
- ตัดลึกสูงสุด 2.6 มม.
- น้ำหนัก 1.8 กก.

เครื่องเซาะร่อง

GMR 1



060160A0K0



คุณสมบัติ

- กำลังไฟเข้า 550 วัตต์
- ความเร็วรอบ 33,000 รอบ/นาที
- ขนาดหัวจับตอก 1/4" (2 มม)
- ขนาดฐาน 86x94 มม.
- น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 1.50 กก.

เครื่องเซาะร่อง

GOF 1600 CE



06016240K0



คุณสมบัติ

- กำลังไฟเข้า 1,600 วัตต์
- ความเร็วรอบ 10,000 - 25,000 รอบ/นาที
- ความลึกเซาะร่อง 7.6 มม.
- ขนาดหัวจับตอก 8-12.7 มม.
- น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 5.8 กก.

เครื่องเป่าลมร้อน

GHG 600-3



060194B004



คุณสมบัติ

- กำลังไฟเข้า 1,800 วัตต์
- อุณหภูมิ 50-600 °c
- ความเร็วลม 250/300/500 ลิตร/นาที
- น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 0.80 กก.

เครื่องเป่าลมร้อน

GHG 630 DCE



060194C704



คุณสมบัติ

- กำลังไฟเข้า 2,000 วัตต์
- อุณหภูมิ 50-630 °c
- ความเร็วลม 150-500 ลิตร/นาที
- น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 0.90 กก.

เครื่องเป่าลม

GBL 800 E



06019804K0



คุณสมบัติ

- กำลังไฟเข้า 800 วัตต์
- ความเร็วรอบ 16,000 รอบ/นาที
- ปริมาตรอากาศแรงลม 4.5 ลูกบาศก์เมตร/นาที
- แรงดันลม 0-72 บาร์
- อัตราการไหลเชิงปริมาตร 4.5 ลูกบาศก์เมตร/นาที
- น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 1.80 กก.

เครื่องมืออเนกประสงค์

GOP 250 CE



06012300B0



คุณสมบัติ

- กำลังไฟเข้า 250 วัตต์
- ความเร็วรอบ 8,000-20,000 รอบ/นาที
- รัศมีการสับ 1.4 องศา
- น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 1.30 กก.

เครื่องดูดฝุ่น

GAS 11-21



060197A004



คุณสมบัติ

- กำลังไฟเข้า 900 วัตต์
- ปริมาตรอากาศ 50 ลิตร/วินาที
- แรงดูดอากาศ 0.15 บาร์
- ความจุ 21 ลิตร
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางข้อต่อ 35 มม.
- น้ำหนัก 6.30 กก.



เครื่องปั่นสี

GRW 12 E



(สินค้าสั่งพิเศษ)
06011A7000



คุณสมบัติ

- กำลังไฟเข้า 1,200 วัตต์
- ความเร็วขณะปั่นสี 0-1,000 รอบ/นาที
- ความเร็วขณะปั่นสี 0-620 รอบ/นาที
- เส้นผ่านศูนย์กลางหัวปั่นสี 140 มม.
- ปริมาณสูงสุด 50 ลิตร
- น้ำหนัก 5.3 กก.

เครื่องตัดโฟม

GSG 300



(สินค้าสั่งพิเศษ)
0601575103



คุณสมบัติ

- กำลังไฟเข้า 350 วัตต์
- ความเร็วชัก 3,500 ครั้ง/นาที
- ตัดโฟมลึก 300 มม.
- น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 1.6 กก.

สว่านหัวเพชร

GDB 1600 WE



(สินค้าสั่งพิเศษ)
0601189603



คุณสมบัติ

- กำลังไฟเข้า 1,600 วัตต์
- ความเร็วรอบ 980/2,400 รอบ/นาที
- เจาะคอนกรีต 10 - 40 มม.
- เจาะปูน 32 - 102 มม.
- น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 5.9 กก.

สว่านหัวเพชร

GDB 2500 WE



(สินค้าสั่งพิเศษ)
060118P703



คุณสมบัติ

- กำลังไฟเข้า 2,500 วัตต์
- ความเร็วรอบ 440/960 รอบ/นาที
- เจาะคอนกรีต 500 มม.
- เจาะอิฐ 202 มม.
- น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 11.8 กก.

ขาคึงสว่านหัวเพชร

S 500



(สินค้าสั่งพิเศษ)
0601190025

คุณสมบัติ

- ขนาดขาตั้ง 202 มม.
- Drill stroke 500 มม.
- น้ำหนัก 12.5 กก.
- Column length 1,000 มม.



เครื่องตัดหินอ่อน

GDM 13-34



060136A2K0

คุณสมบัติ

● กำลังไฟเข้า	1.300 วัตต์
● ความเร็วรอบ	12.000 รอบ/นาที
● ขนาดใบตัด	110 มม.
● ระยะตัดลึก 90°	34 มม.
● ระยะตัดลึก 45°	22 มม.
● น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	2.80 กก.

เครื่องตัดหินอ่อน

ใหม่!

GDM 121



06013950K0

คุณสมบัติ

● กำลังไฟเข้า	1.250 วัตต์
● ความเร็วรอบ	14.500 รอบ/นาที
● ขนาดใบตัด	110/115 มม.
● ระยะตัดลึก 90°	34/36 มม.
● ความยาวสายไฟ(ยาง)	2.1 ม.
● น้ำหนัก	2.8 กก.

แท่นตัดไฟเบอร์

ใหม่!

GCO 14-24



0601B371K0

คุณสมบัติ

● กำลังไฟเข้า	2.400 วัตต์
● ความเร็วรอบ	3.800 รอบ/นาที
● ขนาดใบตัด	355 มม.
● น้ำหนัก	17.5 กก.

แท่นตัดไฟเบอร์

ใหม่!

GCO 200



0601B370K0

คุณสมบัติ

● กำลังไฟเข้า	2.000 วัตต์
● ความเร็วรอบ	3.800 รอบ/นาที
● ขนาดใบตัด	355 มม.
● น้ำหนัก	17 กก.

มอเตอร์หินไฟ

GBG 6



060127A0K1

คุณสมบัติ

● กำลังไฟเข้า	350 วัตต์
● ความเร็วรอบ	2.900 รอบ/นาที
● ความหนาจานขัด	20 มม.
● ขนาดรูล้อเจียร	20 มม.
● เส้นผ่าศูนย์กลางล้อเจียร	150 มม.
● น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	10 กก.

มอเตอร์หินไฟ

GBG 8



060127A1K1

คุณสมบัติ

● กำลังไฟเข้า	600 วัตต์
● ความเร็วรอบ	2.900 รอบ/นาที
● ความหนาจานขัด	25 มม.
● ขนาดรูล้อเจียร	32 มม.
● เส้นผ่าศูนย์กลางหินเจียร	150 มม.
● น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	16.50 กก.

แท่นตัดทองศา

GCM 8 SJL



0601B191K0

คุณสมบัติ

● กำลังไฟเข้า	1.600 วัตต์
● ความเร็วรอบ	5.500 รอบ/นาที
● ระยะตัดที่ 0°	70x312 มม.
● ระยะตัดที่ 45° แนวตั้ง	48x312 มม.
● ระยะตัดที่ 45° แนวลาด	58x85 มม.
● ปรับมุมใบแนวตั้ง	52° ซ้าย/ 60° ขวา

แท่นตัดทองศา

GCM 10 MX



0601B290K0

คุณสมบัติ

● กำลังไฟเข้า	1.700 วัตต์
● ความเร็วรอบ	4.800 รอบ/นาที
● ระยะตัดที่ 0 องศา	89x89 มม.
● ระยะตัดที่ 45 องศา แนวตั้ง	86x67 มม.
● ระยะตัดที่ 45 องศา แนวลาด	95x44 มม.
● ปรับมุมใบแนวตั้ง	52° ซ้าย/ 60° ขวา

แท่นตัดทองศา

GCM 10 SD



(สินค้าสั่งพิเศษ)
0601B22503

คุณสมบัติ

● กำลังไฟเข้า	1.800 วัตต์
● ความเร็วรอบ	5.000 รอบ/นาที
● ระยะตัดที่ 0 องศา	85x305 มม.
● ระยะตัดที่ 45 องศา แนวตั้ง	85x216 มม.
● ระยะตัดที่ 45 องศา แนวลาด	50x305 มม.
● ปรับมุมใบแนวตั้ง	52° ซ้าย/ 60° ขวา

แท่นตัดทองศา

GCM 12 GDL



(สินค้าสั่งพิเศษ)
0601B23600

คุณสมบัติ

● กำลังไฟเข้า	2.000 วัตต์
● ความเร็วรอบ	3.800 รอบ/นาที
● ระยะตัดที่ 0°	104x341 มม.
● ระยะตัดที่ 45° แนวตั้ง	104x240 มม.
● ระยะตัดที่ 45° แนวลาด	51x341 มม.
● ปรับมุมใบแนวตั้ง	52° ซ้าย/ 60° ขวา



โต๊ะเลื่อย

GTS 10 J



(สินค้าสั่งพิเศษ)
0601B305K0



คุณสมบัติ

ราคา

- ขนาดโต๊ะ: 672x572 มม.
- ความเร็วรอบ: 3650 รอบ/นาที
- ขนาดใบตัด: 254 มม.
- ตั้งค่าความเอียง: 47° ซ้าย / 2° ขวา
- น้ำหนัก: 26 กก.

โต๊ะเลื่อย

GTS 10 XC



(สินค้าสั่งพิเศษ)
0601B30400



คุณสมบัติ

- ขนาดโต๊ะ: 584x759 มม.
- ความเร็วรอบ: 3,200 รอบ/นาที
- ขนาดใบตัด: 254 มม.
- ตั้งค่าความเอียง: 47° ซ้าย / 1° ขวา
- น้ำหนัก: 35.0 กก.

แท่นวางโต๊ะเลื่อย

GTA 60 W



(สินค้าสั่งพิเศษ)
0601B12000



คุณสมบัติ

- ความยาวของโต๊ะ: 1,220 มม.
- ความสูงของโต๊ะ: 622 มม.
- น้ำหนัก: 29.0 กก.

แท่นวางแท่นตัดองศา

GTA 2500 W



(สินค้าสั่งพิเศษ)
0601B12100



คุณสมบัติ

- ความยาวของโต๊ะ: 1,044 มม.
- ความสูงของโต๊ะ: 947 มม.
- น้ำหนัก: 35.0 กก.



เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 140 บาร์

GHP 5-13 C



06009100K0



คุณสมบัติ

- แรงดันน้ำสูงสุด: 140 บาร์
- ปริมาณน้ำ: 520 ลิตร/ชม.
- กำลังมอเตอร์: 2,300 วัตต์
- ระบบการทำงานของมัน: เพล่าข้อเหวี่ยง
- ความยาวสายฉีด: 8 เมตร
- น้ำหนัก: 16.50 กก.
- ระบบ Self-priming: มี

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 150 บาร์

GHP 6-14



06009102K0



คุณสมบัติ

- แรงดันน้ำสูงสุด: 150 บาร์
- ปริมาณน้ำ: 650 ลิตร/ชม.
- กำลังมอเตอร์: 2,600 วัตต์
- ระบบการทำงานของมัน: เพล่าข้อเหวี่ยง
- ความยาวสายฉีด: 10 เมตร
- น้ำหนัก: 25.60 กก.
- ระบบ Self-priming: มี

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 160 บาร์

GHP 8-15 XD



06009103K0



คุณสมบัติ

- แรงดันน้ำสูงสุด: 160 บาร์
- ปริมาณน้ำ: 800 ลิตร/ชม.
- กำลังมอเตอร์: 4,000 วัตต์
- ระบบการทำงานของมัน: เพล่าข้อเหวี่ยง
- ความยาวสายฉีด: 15 เมตร
- น้ำหนัก: 40.60 กก.
- ระบบ Self-priming: มี

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 130 บาร์

GHP 5-55



06009104K0

คุณสมบัติ

- แรงดันน้ำสูงสุด: 130 บาร์
- ปริมาณน้ำ: 520 ลิตร/ชั่วโมง
- กำลังมอเตอร์: 2400 วัตต์
- ระบบการทำงานของมัน: จานหมุนลาดเอียง
- ความยาวสายฉีด: 8 เมตร
- น้ำหนัก: 19 กิโลกรัม
- ระบบ Self-priming: มี

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 160 บาร์

GHP 5-65 X



06009106K0



คุณสมบัติ

- แรงดันน้ำสูงสุด: 160 บาร์
- ปริมาณน้ำ: 520 ลิตร/ชั่วโมง
- กำลังมอเตอร์: 2400 วัตต์
- ระบบการทำงานของมัน: จานหมุนลาดเอียง
- ความยาวสายฉีด: 10 เมตร
- น้ำหนัก: 23.5 กิโลกรัม
- ระบบ Self-priming: มี

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 185 บาร์

GHP 5-75



06009107K0



คุณสมบัติ

- แรงดันน้ำสูงสุด: 185 บาร์
- ปริมาณน้ำ: 570 ลิตร/ชั่วโมง
- กำลังมอเตอร์: 2600 วัตต์
- ระบบการทำงานของมัน: จานหมุนลาดเอียง
- ความยาวสายฉีด: 8 เมตร
- น้ำหนัก: 23.2 กิโลกรัม
- ระบบ Self-priming: มี

อุปกรณ์เสริมเครื่องฉีดน้ำ

สายฉีดน้ำเหล็กหุ้มยาง



F016800380

คุณสมบัติ

- ความยาว 8 เมตร
- สำหรับเครื่องฉีดน้ำ Professional Bosch



8 m

สายฉีดน้ำเหล็กหุ้มยาง



F016800428

คุณสมบัติ

- ความยาว 10 เมตร
- สำหรับเครื่องฉีดน้ำ Professional Bosch



10 m

สายดูดน้ำ



F016800335

คุณสมบัติ

- สำหรับเครื่องฉีดน้ำ Professional Bosch

ปืนเครื่องฉีดน้ำ



F016800379

คุณสมบัติ

- สำหรับเครื่องฉีดน้ำ Professional Bosch

ปืนเครื่องฉีดน้ำ



F016800457

คุณสมบัติ

- สำหรับรุ่น GHP 5-55/GHP 5-56/GHP 5-57

หัวฉีดแบบเทอร์โบ (Roto power nozzle)



F016800333

คุณสมบัติ

- สำหรับรุ่น GHP 5-13/GHP 5-14



Rotary Nozzle

หัวฉีดแบบเทอร์โบ (Roto power nozzle)



F016800336

คุณสมบัติ

- สำหรับรุ่น GHP 6-14



Rotary Nozzle

หัวฉีดแบบเทอร์โบ (Roto power nozzle)



F016800337

คุณสมบัติ

- สำหรับรุ่น GHP 8-15 XD



Rotary Nozzle

อุปกรณ์เสริมเครื่องฉีดน้ำ

หัวฉีด Vario fan jet



F016800381

คุณสมบัติ

- สำหรับรุ่น GHP 5-13 C



Vario Jet Fan

หัวฉีด Vario fan jet



F016800424

คุณสมบัติ

- สำหรับรุ่น GHP 5-14



Vario Jet Fan

หัวฉีด Vario fan jet



F016800425

คุณสมบัติ

- สำหรับรุ่น GHP 6-14



Vario Jet Fan

หัวฉีด Vario fan jet



F016800426

คุณสมบัติ

- สำหรับรุ่น GHP 8-15 XD



Vario Jet Fan

หัวฉีด Vario fan jet



F016800443

คุณสมบัติ

- สำหรับรุ่น GHP 5-55



Vario Jet Fan

หัวฉีด Vario fan jet



F016800444

คุณสมบัติ

- สำหรับรุ่น GHP 5-65



Vario Jet Fan

หัวฉีด Vario fan jet



F016800445

คุณสมบัติ

- สำหรับรุ่น GHP 5-75



Vario Jet Fan

ไส้กรองน้ำ



F016800334

คุณสมบัติ

- สำหรับเครื่องฉีดน้ำ Professional Bosch